






## Polycarbonaat voor de verandabouw

Polycarbonaat is een extreem slagvaste kunststof die kan worden toegepast in een breed temperatuursbereik. Door middel van een Longlife UV behandeling is een polycarbonaatplaat uiterst geschikt voor buitengebruik. Marlon ST meerwandig polycarbonaat is door zijn uitzonderlijke eigenschappen de ideale plaat voor duurzame toepassingen.

Dikte (mm)	Structuur		Dikte (mm)	Lichttransmissie Helder	Lichttransmissie Opaal	Gewicht g/m <sup>2</sup>
16	3-wandig		16	73%	47%	2700
16	5-wandig (X)		16	66%	39%	2500
16	7-wandig		16	64%	45%	2700
25	5-wandig		25	65%	45%	3400
32	9-wandig (X)		32	57%	43%	3600




De polycarbonaat platen zijn eenvoudig te koppelen en te monteren met behulp van het aluminium dakprofielensysteem. Het systeem enkel geschikt voor montage op een houten draagstructuur, waarbij de dikte van de plaat kan variëren van 10 tot 32mm.



Artikelnummer
GE064 (brut), 6.00 meter
GE164 (wit), 6.00 meter
GE165 (antraciet), 6.00 meter



Artikelnummer
GL090 (brut), 6.50 meter
GL091 (wit), 6.50 meter
GL093 (antraciet), 6.50 meter



Artikelnummer
GD840 (brut), 6.00 meter
GD845 (wit), 6.00 meter
GD847 (antraciet), 6.00 meter
GD846 (wit), 7.00 meter
GD848 (antraciet), 7.00 meter
GD841 (brut), 7.00 meter




Artikelnummer
GL097 (zwart), 50 meter



Artikelnummer
GD842 (zwart), 200 meter



Artikelnummer
GD864 (brut), 7.00 meter
GD871 (wit), 7.00 meter
GD872 (antraciet), 7.00 meter



Artikelnummer
GE080 (zwart), 50 meter



Artikelnummer
GD821 (brut)
GD822 (wit)
GD823 (antraciet)



Artikelnummer
GC871 (open), 33 meter
GC881 (gesloten), 50 meter



Artikelnummer
GB613, verzinkt